


Upotettavakojevastake

Osanro 821




- ruuviliittimet
- nikkelöidyt koskettimet
- asiakkaan on toimitettava pironokka pistokkeen saranoidun kannen pitämiseen, jotta tyydyttävä lukitus olisi taattu

Tekniset tiedot

Virta	32 A
Napaluku	5 p
Volt	400 V
Kelloasento	6 h
Hertz	50-60 Hz
Liitinteknologia	Ruuvikosketin
Kosketin	nikkelöidyt koskettimet
Suojaustyyppi	IP44
Paino	249 g
Yhdenmukaisuusvakuutus	EAC, CQC, VDE (ÜG)

Mitat



Drawing	Amp.	16			32		
		Poles			Poles		
2 MB 173/2		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7
	b	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7
	c	72	72	72	90	90	90
	d	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5
	e	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	11	11	11	11	11	11
	g.1	2	2	2	2	2	2
	l	32	36	36	47	47	47
Terminal for cond. cross		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
section (mm ²) min.-max.		-4	-4	-4	-10	-10	-10