


Upotettavakojevastake

Osanro 831



- ruuviliittimet
- nikkeloïdyt koskettimet
- asiakkaan on toimitettava pironokka pistokkeen saranoidun kannen pitämiseen, jotta tyydyttävä lukitus olisi taattu

Tekniset tiedot

Virta	32 A
Napaluku	3 p
Volt	230 V
Kelloasento	6 h
Hertz	50-60 Hz
Liitinteknologia	Ruuvikosketin
Kosketin	nikkelöidyt koskettimet
Suojaustyyppi	IP67
Paino	239 g
Yhdenmukaisuusvakuutus	EAC, CQC, VDE (ÜG)

Mitat



Drawing 2 MB 187/2	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7
	b	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7
	c	72	72	72	90	90	90
	d	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5
	e	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	11	11	11	11	11	11
	g.1	2	2	2	2	2	2
	l	32	36	47	47	47	47
	s	71	79	89	94	94	102
Terminal for cond. cross section (mm ²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10