

AMAXX® -pistorasiyhdistelmä

Osanro 910001




- esijohdotettu asennusta varten
- kotelo ja sisäke valmistettu AMAPLASTista
- suojaus läpinäkyvän kannen takana

Tekniset tiedot

SCHUKO®	2
Fusing	<ul style="list-style-type: none"> • 1 RCD 25 A, 2 p, 0.03 A • 2 Kytkin 16 A, 1 p, C
Etusulake maks.	25 A
InA	25 A
RDF	1
Connection / feeder cable	<ul style="list-style-type: none"> • yhdelle kaapelille 3 x 10 mm²
Suojaustyyppi	IP44
Suljin	false
Kotelon materiaali	Muovi
Paino	1740 g
Korkeus	130 mm
Leveys	225 mm
Yhdenmukaisuusvakuutus	EAC

Mitat



Drawing 1 MB 531

Depth dimensions at various fittings.

Receptacles	Degrees	Depth
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

Cable entries: closed for cut out. 2 x M 25 each on top and bottom, 2 x M 20 each on top and bottom for cut out.