

Pinta-asennuspistorasia

Osanro 9531




- ruuviliittimet
- erittäin hyvin kemikaalienkestävä
- erittäin lämmönkestävä kosketinkannatin
- nikkelöidyt koskettimet
- 2 ulkoista kiinnityskohtaa
- kotelon jalustaa voidaan kääntää 180°
- pistorasioihin asennettu valinnaisena apukytkin

Tekniset tiedot

Virta	16 A
Napaluku	7 p
Volt	400 V
Kelloasento	6 h
Hertz	60-50 Hz
Liitinteknologia	Ruuvikosketin
Kosketin	nikkelöidyt koskettimet, erittäin lämmönkestävä kosketinkannatin
Suojaustyyppi	IP67
Kotelon materiaali	Muovi, suuri kemikaalikestävyys / AMELAN
Paino	438 g
Yhdenmukaisuusvakuutus	EAC

Mitat



Drawing 1 MB 622	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm							
a		100	100	100	100	100	100
b		101	101	101	109	109	109
c		117	125	131	157	157	160
d		50	50	50	50	50	50
e		84	84	84	92	92	92
f1		5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
f2		5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
g		6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
h		131	131	132	148	148	148
i		24.7	24.7	24.7	27.5	27.5	27.5
M		25 (optional M20)			32 (optional M25)		
M*		2x25 (blind) to be cut out			2x25 (blind) to be cut out		
Max. cable diam. (mm)		18 (M25) and 15 (M20)			25 (M32) and 18 (M25)		
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6